



VarioMesh-260

Баннерная сетка с подложкой. Для цифровой печати

Баннерной сеткой называется виниловое полотно, усиленное полиэфирной нитью. Сетка отличается от баннерной ткани ячеистой структурой и небольшой плотностью (260 г/м²). Она не обладает парусностью, поскольку воздух легко проходит сквозь ячейки. Для широкоформатной печати больших баннеров или брандмауэров площадью от 50 м² больше всего подходит именно баннерная сетка. Купить её можно любым метражом в нашей компании ООО «Реддэйв-групп».

Поверхностная плотность, гр/м ²	260	DIN EN ISO 2286-2
Материал основы	100% полиэстер, 1000Dtex	
Тип основы	тканая	
Кол-во нитей основы, осн./уток, шт/см ² (дюйм)	3.6x3.6 (9x9)	
Предел прочности на разрыв по основе, Н/5см	1000	DIN53354
Предел прочности на разрыв по утку, Н/5см	850	DIN53354
Предел прочности при надрезе по основе, Н/5см	250	DIN 53363
Предел прочности при надрезе по утку, Н/5см	200	DIN 53363
Температурный режим эксплуатации, °C	30	
Ширина рулона, м	3,2	
Намотка в рулоне, м	50	

Свойства баннерной сетки:

1. неизменность габаритов даже при длительном воздействии температурных перепадов, ветровых нагрузок, собственного веса;
2. сохранение стабильности под действием ультрафиолетовых лучей солнца;
3. устойчивость к действию химических веществ, соли и выхлопных газов автомобилей; механическая выносливость и эластичность.

Баннерная виниловая сетка применяется как рекламный носитель на строительных лесах, для маскировки ограждений при ремонтно-строительных работах, для больших витрин, в интерьерах концертных залов, театров, для зонирования пространства на массовых мероприятиях. Баннерная сетка имеет высокую светопропускную способность, благодаря чему она может использоваться даже на фасадах зданий с окнами.

Чтобы купить баннерную сетку для широкоформатной печати, выберите в разделе «Контакты» удобный для вас способ связи.